

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Betongslip
GM13Y

NYHET

Kraftfull dammfri betong- slipning.

Upptäck vår nya
betongslip.

Kraftfull motor på 1,900 W för snabb och effektiv avverkning

Fjädermonterat borstsystem
garanterar utmärkt dammsug

Justerbart varvtal i 6 steg



Bättre komfort. Mer kraft.

Vår nya betongslip är utrustad med en kraftfull motor på 1,900 W som gör att du mycket snabbt och effektivt kan ta bort ojämnheter i betong. Det fjädermonterade borstsystemet garanterar perfekt dammsug. För en dammfri applikation kan du ansluta slipen till en av våra dammsugare.

GM13Y

Betongslip

Levereras med

Diamanslipkopp - nyckel - förvaringsväska

Specifikationer

Skivdiameter	125 mm
Varvtal obelastad	3,800 - 8,200/min.
Effekt	1,900 W
Moment	5 Nm
Material slipkopp/hus	Aluminium
Variabelt varvtal	Ja
Återstartsskydd	Ja
Konstant varvreglering	Ja
Överbelastningsskydd	Ja
Mjukstart	Ja
Ljudeffekt/ljudtrycksnivå	103/92 dB (A)
Osäkerhet K	3 dB (A)
Vibrationsvärden	6,94 m/s ²
(triax vector sum) ²	1,5 m/s ²
Vikt (utan slipkopp) ¹	3.5 kg

¹ Vikt enligt EPTA- 01/2014

² Vibrationsvärden varierar beroende på applikation och material.



Kraftfull 1,900 W motor.

GM13Y är betydligt kraftfullare än motsvarande betongslipar i denna klass. Nominell effektingång på motorn är 1,900 W, så att du kan ta bort ojämnheter på betong, plattor, lim och färg snabbt och effektivt.



Låg vikt och
kompakt
design för
enkel slipning
av väggytor.

Säker och dammfri slipning.



Loop-handtaget är justerbart utan verktyg och låter dig behålla en bra och korrekt arbetsställning under hela applikationen.



Bekväm och vändbar front så att du kan arbeta nära väggar och hörn.



Fjädermonterad borstkant jämnar ut ojämna ytor och förbättrar dammsuget.



Tvåstegs-brytare för extra säkerhet.



Genom att justera det variabla varvtalet kan maskinen användas på en mängd olika material. Varvtalsreglaget nås med tummen och kan justeras under arbetets gång.



Kompatibel med våra dammsugare för dammfritt arbetsmoment.

Använd din betongslip med högkvalitativa tillbehör.

Använd högkvalitativa tillbehör för alla applikationer. Se våra tillbehör för GM13Y för att hjälpa dig med alla slipapplikationer du ska göra.



Diamantkopp betong Ø 125 mm
4100291



Diamantkopp kornig Ø 125 mm
4100292



PCD kopp Ø 125 mm
4100293

Applikationsöversikt	4100291	4100292	4100293
Betong - Ta bort tjocka betongskikt - Golvförberedelse - Avlägsnande av ojämnheter i formgjutning - Avjämnning av betong			
Ny betong	◦	•	
Gammal betong	•	◦	
Mycket hård betong > B35	•	◦	
Lim - Slipning och borttagning för vidare bearbetning på mjuka och hårda ytor			
Kakelfog	◦	•	◦
Elastiskt lim			•
Golv - Utjämnning			
Mjuk	◦	•	
Hård	•	◦	
Cement / murbruk			
Hård cementputs	•	◦	•
Cementputs med högt sandinnehåll	•	◦	•
Kalkbruk, fin	◦	◦	◦
Konsthartsputs	◦	◦	•
Kalk- och gipsputs	◦	•	◦
Fogmassa	◦	•	◦
Färg / beläggning - Slipning och borttagning för vidare bearbetning på mjuka och hårda ytor			
Latexfärg och oljefärg	◦		•
Elastiska skyddande beläggningar	◦		•
Bitumen			•
PU Polyuteran			•
Epoxy	◦		•
Natursten / Keramik - Avjämnning av natursten - Nivåslipning av natursten, granit och annat hårt/mycket hårda material - Exakt bearbetning av kanter utan sprickbildning			
Granit	•	◦	
Keramisk	•	◦	

◦ Lämplig • Mycket lämplig

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel. 08-598 999 00

info@hikoki-powertools.se

www.hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden
[hikokipowertoolsse](https://www.instagram.com/hikokipowertoolsse)
HiKOKI Power Tools Sweden AB

Teknik som förenklat sedan 1948.

HiKOKI:s designers och ingenjörer har utvecklat tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal prestanda och bästa möjliga resultat.