

Nivåskruv för karmmontage

Lös bricka tillåter

justering av skruven utan att flytta karmen ut/in i vägglivet

Enkel justering

med standard 13 mm fast blocknyckel

Stort brickhuvud

hanterar automatisk snett skruvmontage (självnivellerande) upp till 5 grader



Blankförzinkad ytbehandling

samt TX bitsfäste

Fiberskär i spets

reducerar sprickbildning och minimerar iskruvningsmomentet



Wood



Betong
(med plugg)



Tegel
(med plugg)

Användningsområden/egenskaper:

- MFT Nivåskruv är avsedd för att användas som justerbart understöd av fönsterkarmar
- Skruven kan justeras mellan 10-35mm höjd
- Den lösa brickan tillåter justering av skruven utan att flytta karmen ut/in i vägglivet
- Stort brickhuvud hanterar automatisk snett skruvmontage upp till 5 grader, detta ger en stor tidsvinst vid fönsterbyte
- Korrosivitetsklass C1, TX30 Bitsfäste, 13 mm sexkantsmutter för enkel justering. För inomhus bruk



Art.nr	Benämning	Dim	Förpackn.	Antal/förp
845000	Nivåskruv	7,0x65	Box	20
845010	Nivåskruv	7,0x65	Hink 3L	150
241500	Nivåskruv	7,0x65	Blister	2

