

# Prestanda deklARATION DoP: 505850CPR-13-02-2020

1. Produktens unika identifikationskod: **Montageskruv vass spets FZB, Vit/-Svartlack, MFT1000 Ruspert**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan betäckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11 nr. 4: **Montageskruv vass spets FZB, Vit/-Svartlack, MFT1000 Ruspert.**  
**Artikel nr. och GTIN-nr. finns på produktens förpackning.**

Art.no.	GTIN no.	Dim
505800	7034355058006	4,2x13
505810	7034355058105	4,2x13
505851	7034355058518	4,2x13
505850	7034355058501	4,2x13
505840	7034355058402	4,2x13
505801	7034355058013	4,2x16
505807	7034355058075	4,2x19
505854	7034355058549	4,2x19
505853	7034355058532	4,2x19
505802	7034355058020	4,2x25
505856	7034355058563	4,2x25
505855	7034355058556	4,2x25
505841	7034355058419	4,2x25
505803	7034355058037	4,2x32
505858	7034355058587	4,2x32
505857	7034355058570	4,2x32
505842	7034355058426	4,2x32
505804	7034355058044	4,2x45
505860	7034355058600	4,2x45
505859	7034355058594	4,2x45
505805	7034355058051	4,2x65
505806	7034355058068	4,2x85
147530	7034351475302	4,2x13
147532	7034351475326	4,2x25
147540	7034351475401	4,2x13
147541	7034351475418	4,2x13
147542	7034351475425	4,2x25
147543	7034351475432	4,2x25

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: **Avsedd för infästning plåt mot trä/-stål max. 1,0mm.**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **Hikoki Power Tools Norway AS – MFT Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER**
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 4**

6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**EN 14566:2008+A1:2009**

**EUROCERT S.A. European Inspection and Certification Company S.A. Nr. 1128, har utfärdat ansvarscertifikat för produktionskontroll och fastställande av produkttegenskaper i enlighet med system 4.**

7. Angitt ytelse:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimension	M2,9mm – M6,3mm	EN 14566:2008+A1:2009
Längd	6,5mm – 400mm	
Mekanisk motstånd och hållfasthet	Godkänd	
Branssäkerhet	A1	
Huvud	Flat huvudform	
Gängor	Medium	
Materialspecifikation	Härdat kolstål C1018	
	TW.CE.0381-12/11	

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Upplands Väsby 13. Feb. 2024

**Jörgen Falck Produktchef MFT skruv**